



Listo para servir las 24 horas del día

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO - Sencilla programación secuencial usando los botones de selección - Control electrónico y registro de datos - Gestión ahorro energía mediante control electrónico - Motores individuales para cada columna - Motores 24 V D/C - Componentes estándar intercambiables - Carga en 4D para latas 0,33lt y en 2D para PET 0,50lt altura máx. 245mm.

SVE 480-7 DD

NarrowStack Basic 480-7 DD

	SVE 480-7 DD
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 750 x 950
PESO (NETO estándar sin opciones)	295 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	07/07/21
CAPACIDADES (LATA 330 ml)	476
CAPACIDADES (BOTELLA PET 500 ml)	238
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	505
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Thermostat
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	500 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

COLOR DE MUEBLE / PUERTA
 PANTALLADA LCD DOS LÍNEAS
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICA
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
 PERSONALIZACIÓN
 KIT PROTECCIÓN AGUA IP-34
 COLUMNA STACK PARA PRODUCTOS Ø 74 MM
 BANDEJA DE CARGA



SVE 550-8 DD

Listo para servir las 24 horas del día

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO - Sencilla programación secuencial usando los botones de selección - Control electrónico y registro de datos - Gestión ahorro energía mediante control electrónico - Motores individuales para cada columna - Motores 24 V D/C - Componentes estándar intercambiables - Carga en 4D para latas 0,33lt y en 2D para PET 0,50lt altura máx. 245mm.

NarrowStack Basic 550-8 DD

	SVE 550-8 DD
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 850 x 940
PESO (NETO estándar sin opciones)	335 kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	08/08/21
CAPACIDADES (LATA 330 ml)	544
CAPACIDADES (BOTELLA PET 500 ml)	272
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	505
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Thermostat
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	500 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

COLOR DE MUEBLE / PUERTA
 PANTALLADA LCD DOS LÍNEAS
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICA
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
 PERSONALIZACIÓN
 KIT PROTECCIÓN AGUA IP-34
 COLUMNA STACK PARA PRODUCTOS Ø 74 MM
 BANDEJA DE CARGA



Listo para servir las 24 horas del día

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO - Sencilla programación secuencial usando los botones de selección - Control electrónico y registro de datos - Gestión ahorro energía mediante control electrónico - Motores individuales para cada columna - Motores 24 V D/C - Componentes estándar intercambiables - Carga en 4D para latas 0,33lt y en 2D para PET 0,50lt altura máx. 245mm.

SVE 680-10 DD

NarrowStack 680-10 DD

	SVE 680-10 DD
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 1010 x 950
PESO (NETO estándar sin opciones)	370 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	10/10/21
CAPACIDADES (LATA 330 ml)	680
CAPACIDADES (BOTELLA PET 500 ml)	340
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	505
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	1000 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

COLOR DE MUEBLE / PUERTA
 PANTALLADA LCD DOS LÍNEAS
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICA
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
 PERSONALIZACIÓN
 KIT PROTECCIÓN AGUA IP-34
 COLUMNA STACK PARA PRODUCTOS Ø 74 MM